

BASIS CAR

OTO VE ORTAM KOKUSU

TEKNİK BİLGİLER

ÖZELLİKLER	BİRİM	
Görünüm	*	Şeffaf renkli likit
Ph(20°C)		5.5-6.0
Yoğunluk (20°C)	g/cm ³	0.79-0.80
Viskozite	°C	yaklaşık 100 mPa.s
Koku	-	Karakterisitk-Okyanus
Çözünme	-	Su ile kolayca karışır.

DETAY BİLGİLER

PAKETLEME	✓ 100cc -150cc-200cc-0,5kg-1kg-3kg-5kg-10kg-20kg-25kg-30kg hdpe ambalajlarda
KULLANIM ALANLARI&ÖZELLİKLERİ	✓ Kalıcı ve özel kokuları ile kapalı olan her ortamda etkili ve hoş kokuları ile bambaşka bir tazelik ve ferahlık oluşturur
SAKLAMA KOŞULLARI&RAF ÖMRÜ	✓ Serin ve kuru yerde ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz. ✓ Üst üste en fazla 4 adet istifleyiniz. Açılmadan 9 ay-1 yıl. Açıldıktan sonra 6 ay.
ÜRÜN KULLANIMI	✓ 2m ² alan içerisine 4-5 kez püskürtülmesi yeterli olacaktır.
TÜKETİCİNİN DİKKATİNE	✓ Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. ✓ El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. ✓ Ambalajın ağzını kapalı tutunuz. ✓ Çocuklardan uzak tutunuz. ✓ Cilt ile temasında bol suyla yıkayınız. ✓ Saf halde solumayınız.
SAĞLIK&GÜVENLİK	✓ İlgili bilgiler ürüne ait MSDS belgesinde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Talep üzerine gönderimi sağlanabilir.

Setkim Kimya İnş. Tah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
DİVORTEX Endüstriyel Temizlik Kimyasalları

Adres:Battalgazi mahallesi Şark Caddesi Aytıp gıda sitesi
F Blok No:13 Sultanbeyli / İstanbul

Tel : +90 216 669 03 53 | Fax : +90 216 669 03 50 info@divortex.com.tr